



ProductRecovery

- ✓ الحد الأدنى 100 لتر/ساعة
- ✓ الحد الأقصى: 500 لتر/ساعة

SANOVO خلال مراحل البداية والنهاية من الإنتاج، يتم تفريغ الأنابيب وملؤها بالماء. في هذه العملية، سيتم فقدان كمية معينة من منتج البيض السائل بسبب الخلط مع الماء. يستخدم تقنية الترشيح الفائق الغشائي لاستعادة خليط البيض والماء الذي يعتبر نفايات، وإعادته إلى المادة الجافة المطلوبة ليتم استخدامه مرة أخرى في دورة الإنتاج، مما ProductRecovery يزيد من إنتاجية العملية.

مع استعادة المنتجات، تحصل على تكلفة معالجة نفايات أقل وتزيد من العائد على الاستثمار في إنتاج البيض السائل. تعتمد سعة النظام على المادة الجافة لمنتج المدخل.

التحكم التلقائي في المادة الجافة للنظام يتعرف تلقائياً على حالة منتج المدخل.

- لمنتج المخرج SANOVO التحكم التلقائي في المادة الجافة من
- مضخة طرد مركزي لتغذية النظام بالمنتج المائي
- الفلتر اليدوي لتصفية منتجات المدخل
- سخان أنبوبي للتخضير الأمثل لأغشية التركيز
- نظام حلقة التركيز لإزالة الماء من المنتج
- مبرد أنبوبي لتقليل نمو البكتيريا في منتج المخرج
- وضع التنظيف الذاتي لتقليل وقت التنظيف
- نظام التحكم في المشغل

الفوائد

- تصميم صحي في الفولاذ المقاوم للصدأ
- تنظيف فعال باستخدام نظام محور موثر للطاقة
- فوهات قابلة للتثبيت سهلة التعديل وسهلة التنظيف
- ارتفاع الإدخال والتدفق المنخفض (عند التشغيل يدوي)
- مرنة وقابلة للتخصيص


لتسهيل التركيب 'Plug&Go' SANOVO تواصل معنا للحصول على حساب مفصل للعائد على الاستثمار خصيصاً لعملك. سيتم اختبار جهازك قبل الشحن ويتم إنتاجه بمفهوم

المواصفات

الاستهلاك	الفائدة
لتر/س 2,000 (فقط أثناء الشطف)	المياه الطبيعية
لتر/س 300 تم تقييم قوة التبريد مع منتج تغذية بنسبة 6% وضح/واط ومنتج مستعاد بنسبة) 23.5% وضح/واط	مياه مثلجة (+1°C)
كيلوواط 26 (*كيلوواط مستخدم أثناء الإنتاج 7.7)	الطاقة الكهربائية المثبتة
دقيقة/NL أقصى 50 (الحد الأقصى للجرعة الكيميائية)	الهواء المضغوط

ملاح


وضع التنظيف



1. توصيل أنابيب الخرطوم
2. ابدأ بتنظيف SANOVO ProductRecovery

يقوم النظام بتشغيل التنظيف تلقائياً باستخدام المنظفات

نمط الإنتاج




1. توصيل حاوية المنتج الممزوجة بالماء
2. ربط الحاوية النهائية للمنتج
3. بدء إنتاج SANOVO ProductRecovery

يعمل النظام تلقائياً حتى يتعافى المنتج بالكامل

عائد الاستثمار

العائد على الاستثمار أقل من 3 سنوات لطن واحد من خليط الماء/الببيض يوميا

- كلما زاد عدد البيض المنتج، زادت كمية المنتج المفقودة في الماء
- عند التبديل بين المنتجات المختلفة، يجب تفريغ مرحلتي التصريف والاسترداد لمنع الخلط. وإلا، يمكن أن يلوّث المنتج المتبقي من نوع واحد الآخر
- يؤثر تكوين تدفق المعالجة ومستوى أتمتة المصنع على كمية منتجات الخلط المنتجة في مصنع معالجة البيض



Main offices

EUROPE

SANOVO TECHNOLOGY DENMARK

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO TECHNOLOGY NETHERLANDS

Ambachtsstraat 4
7122 MP Aalten
The Netherlands

Tel.: +31 543 473 868

SANOVO TECHNOLOGY ITALY

Via dell'Industria 68
I-36035 Marano Vicentino (VI)
Italy

Tel.: +39 0445 334 505/868 201

SANOVO TECHNOLOGY PROCESS

Datavej 12
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

SANOVO PROCESS SOLUTIONS

Datavej 3
5220 Odense SØ
Denmark

Tel.: +45 66 16 28 32

THE AMERICAS

SANOVO TECHNOLOGY USA

15180 Keel St
Plymouth, MI 48170
USA

Tel.: +1 248 662 1030

SANOVO TECHNOLOGY SOUTH AMERICA

Rua Natal, 541 - Vila Bertioga, Mooca
CEP - 03186-030
Sao Paulo - Brazil

Tel.: +55 11 2020-7702

SANOVO TECHNOLOGY MEXICO

Querétaro
Mexico

Tel.: +52 442 325 7224

RAME-HART

3 Wing Drive, Suite 240
Cedar Knolls, NJ 07927
USA

Tel.: +1 973 335 0560

ASIA

SANOVO TECHNOLOGY CHINA

Building 3, No 139 Datieqiao Road
Songjiang, Shanghai
China

Tel.: +86 21 52340966

SANOVO TECHNOLOGY ASIA

Level 3A-2, Menara Mudajaya
No. 12A, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel.: +603-4820 8301

SANOVO TECHNOLOGY JAPAN

1-9-6-6F Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan

Tel.: +81 3 6809-3700

SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP

 *a* **THORNICO**
Company